

ULTRALIT PROTECT

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТАКИХ КАК БЕТОН, ТЕРРАЦЦО, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И ДРУГИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН.

ОПИСАНИЕ

КОНЦЕНТРАТ в соотношении 1:1 с водой

ULTRALIT PROTECT - однокомпонентный состав полимерных смол на водной основе. Не содержит растворителей и устойчив к УФ-излучению. Продукт предназначен для защиты декоративного/архитектурного бетона полов и стен (полированный бетон, терраса, монолитный бетон, брусчатка), требующих защиты от грязи, высолов, потери цвета, выветривания, мороза и т. д., чтобы избежать деградации с течением времени. ULTRALIT PROTECT подходит как для внутреннего, так и для наружного применения и может наноситься на любой пористый бетон.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобен в использовании (на водной основе)
- Подходит для использования внутри и снаружи помещений (устойчив к УФ-излучению)
- Устойчив к воде, маслу и грязи
- Защищает от высолов
- Устойчив к атмосферным воздействиям
- Предотвращает выцветание
- Долговечность и высокая стойкость к истиранию

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА БЕТОНАХ И ПОВЕРХНОСТЯХ

- Дорог и автобанов
- Торговых центров
- Супермаркетов
- Паркингов
- Ангаров для самолетов
- Складов
- Логистических центров
- Производственных помещений
- Школ и Университетов
- Медицинских учреждений
- Офисных помещений

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид	Прозрачная жидкость с легким оттенком
Плотность	1,07 г/см ³
pH	7-8
Температура замерзания	0°C
Пропорции смешивания с водой	Концентрат разводится 1:1 с водой
Срок хранения	1 год в оригинальной закрытой упаковке

УПАКОВКА



ULTRALIT PROTECT упаковывается в:
5, 20, 30-литровые канистры, 200-литровые бочки

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

Средний расход составляет 8–16 м²/литр (50-130 мл/м²) в зависимости от качества поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Меры предосторожности / Ограничения:

- Защищайте от мороза.
- Всегда очищайте поверхность от грязи, налета, мембранообразователей, покрытий, которые могут не дать ULTRALIT PROTECT проникнуть в структуру основы.

ULTRALIT PROTECT

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ТАКИХ КАК БЕТОН, ТЕРРАЦЦО, НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И ДРУГИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН.

- Наносите продукт только тогда, когда температура воздуха будет выше +2°C минимум в течение 4 часов после нанесения.
- Защищайте поверхность, обработанную ultralit protect, от контакта с водой минимум в течение 24 часов после нанесения.
- Защищайте металлические, стеклянные, деревянные, окрашенные поверхности от попадания на них ULTRALIT PROTECT. При попадании продукта на эти поверхности, помойте поверхность водой.
- Продукт может слегка затемнить поверхность после нанесения.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Разбавьте концентрат водой в соотношении 1:1 (например, 0,5 л концентрата + 0,5 л воды).
- Нанесите ULTRALIT PROTECT (разбавленный продукт) на поверхность с помощью валика или распылителя, затем при необходимости равномерно распределите его микрофиброй шваброй. Предпочтительно наносить два слоя продукта с интервалом в полчаса. Это позволяет продукту впитаться капиллярно и равномерно распределиться. Продукт уменьшает микропористость поверхности, что приводит к снижению водопоглощения и увеличению прочности. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и пожелтению обеспечивает исключительную долговечность с течением времени.
- Расход: каждый слой продукта должен наноситься с расходом 50–70 г/м², что соответствует покрытию 8-16 м² на литр разбавленного продукта на два слоя.
- Полимеризация: полимеризация достигает 96% эффективности в течение 24 часов. Ходить и работать по поверхности можно примерно через 3 часа. Чистку поверхности следует проводить только через 6 дней, когда произойдет достаточная полимеризация.
- Защита от влаги: поверхности, подверженные воздействию воды или влаги, следует защищать от влаги в течение 24 часов после нанесения ULTRALIT PROTECT.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте кислотных чистящих средств (с pH ниже 7) для очистки обработанных полов. Несмотря на то, что ULTRALIT PROTECT улучшит стойкость пола к проникновению различных сред и образованию пятен, некоторые кислотные продукты могут оставлять пятна на поверхности. Убирайте любые разливы как можно быстрее. Ежедневная уборка пыли с использованием мопа позволит поддерживать полы в отличном состоянии долгое время.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ

ХРАНИТЕ ПРОДУКТ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕТЕЙ.

Не пейте его. При попадании в желудочный тракт, выпейте большое количество воды. Не вызывайте рвоту. Обратитесь к доктору. Держите канистру всегда закрытой, когда не используете продукт. Используйте очки и перчатки при нанесении. При попадании в глаза, промойте глаза немедленно чистой водой и обратитесь к доктору, если раздражение не проходит. Дополнительные меры предосторожности, информация по безопасности и первой помощи содержатся в Листе Безопасности материала.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ULTRALIT PROTECT доступен по всему миру. По вопросам технической поддержки, для получения информации по продуктам и контактов Дилеров – посетите наш сайт в интернете www.ultralit.eu или пишите на info@ultralit.eu.